

モデル名		ITM 高額紙幣用	
表示 操作 部	ディスプレイ	15インチカラーLCD(TFT)	
	解像度	1024×768 65536色	
	タッチパネル	超音波表面弾性波方式	
	表面処理	アンチグレア(透過率83%)	
	口座数	ソフトウェアで可変(目安は最大40口座/1画面・画面切り替え可能)	
	販売画面	口座ボタン・取り消し・清算ボタン 投入金額・清算金額・メッセージ表示	
	管理画面	集計機能・金銭回収・設定変更	
	対人センサ	検出距離 約700mm	
	販売促進画面	静止画像・ビデオ画像と販売画面の自動切換え	
金 銭 部	使用貨幣	紙幣	10,000円・5,000円・2,000円・1,000円
		硬貨	500円・100円・50円・10円
	最大投入金額	221,840円(高額のお金から投入した場合)	
	価格設定範囲	10~99,500円(10円ステップ)	
	金庫内容	紙幣	10,000円・2,000円: 合計約350枚 5,000円: 約220枚 1,000円: 約750枚
		硬貨	500円: 約700枚、100円・50円・10円: 約1,000枚
発 券 部	印刷方式	感熱印字方式	
	券用紙	感熱ロール紙(長さ:300mm、幅:57.5mm/80mm、紙厚:150μm)	
	券サイズ	30~90mm短券 綴り券	
	印刷内容	日付、時間、連番号、品名、価格、店名、その他絵文字等	
	発券速度	約1.5秒(57.5×30mm券の場合)	
	オプション	ダブルロールプリンタ ミシン目・印刷済券(ロール紙で対応)	
	集計機能	販売累計、販売日計、入出金集計、時間帯別売上げ、履歴	
本 体 機 能	標準機能	販売枚数設定(口座別/グループ別)、売切時間設定(口座別/グループ別) 強制売切設定、誤購入精算、販売枚数設定内容の印刷、たぐいまの取引の印刷、金銭回収、LAN機能	
	停電時バックアップ	約3~6分	
	保安装置	横転・傾き・扉こじ開け警報装置	
	カードオプション	ポイントカード・プリペイドカード・IDカード	
	システムオプション	カードシステム、キッチンプリンタ、キッチン端末、売上集計、券売機管理、券面データ作成	
外形寸法	700mm(幅)×400mm(奥行)×1550(高さ)		
本体重量	190kg以下		
使用電源	AC100V±10% 50/Hz		
消費電源	260W(待機時120W)		
使用条件	温度:5~35℃ 湿度:35~80% 結露無き事		
設置場所	雨・直射日光を避けた平坦な屋内		
安全装置	漏電ブレーカー付き		

